

Leitor biométrico vascular Hitachi H-1 Logical Access





Especificaciones Técnicas

Item	Especificaciones
Sistema de captura	Led infrarrojo + Cámara
Interfaz	USB 2.0
Dimensiones	59 (W) x 82 (D) x 74 (H) mm
Peso	96g
Condiciones medioambientales Temperatura ambiente Humedad	5 – 35 deg. C 20 - 80% (No condensation)
Potencia	DC5V +/- 5% < 500mA (Power from USB bus)
Cable USB	1.8m
Software	Disponible SDK 1:1 y 1:N

Ventajas

Ventaja	Descripción
Alta precisión	Diseño resistente a la luz directa Transferencia de datos encriptados vía USB
Tamaño	Dispositivo compacto y versátil
Interoperabilidad	BioAPI & CBEFF (ISO estándares)
Seguridad	Additional Security Functions on API transmissive light source
Velocidad de identificación	Tiempo total de verificación : 2.0 seg.
Precisión	FRR: 0.01%, FAR: 0.0001%, FTEF<0.03% ISO Standard evaluación (ISO/IEC 19795-1)



Kimaldi Electronics

Crta. Rubí 292 B Pol. Ind. Can Guitard
08228 - Terrassa (Barcelona) Spain
Tel. 937 361 510 Fax. 937 361 511
kimaldi@kimaldi.com
www.kimaldi.com

Kimaldi Lusa portugal@kimaldi.com

Kimaldi Mexico mexico@kimaldi.com

Kimaldi France france@kimaldi.com

