

I M P R E S O R A T A T T O O

Tattoo²

Imprima sus distintivos
con total libertad



Transferencia
térmica en color
y monocromo



300 dpi



Una cara



100 tarjetas



0,25 - 0,76 mm



1 año

evolis

www.evolis.com

Compacidad, simplicidad de uso, funcionalidades adaptadas y coste razonable: Tattoo² es la solución ideal tanto para la impresión de distintivos en pequeñas cantidades como para las aplicaciones nómadas.

En tan sólo unos segundos, **Tattoo²** personaliza en color o en monocromo los distintivos vírgenes o preimpresos.

Tattoo² permite obtener resultados de calidad gracias a una resolución de 300 dpi y una impresión "near-to-edge"*. Imprime textos, logotipos, códigos de barras y fotografías según sus necesidades.

Tattoo es una solución flexible que ofrece dos modos de carga de tarjetas: a través del cargador automático de 100 tarjetas, o bien de forma manual para la edición de tarjetas por unidades.

La impresora dispone, además, de un receptáculo desmontable para recoger y almacenar las tarjetas impresas.

Tattoo² es la impresora más compacta en su categoría. Cabe en cualquier lugar: despachos, mostradores de recepción, agencias e incluso ventanillas.

Tattoo² satisface perfectamente las necesidades y las expectativas de las pequeñas organizaciones que necesitan tarjetas y distintivos en pequeñas series o de forma ocasional: clubes deportivos, pymes, tiendas, colegios, bibliotecas y organismos territoriales.

Tattoo² es ideal para elaborar tarjetas de afiliados, pases para visitantes y empleados y tarjetas de fidelidad, entre muchas otras aplicaciones.

Con **Tattoo²**, imprima sus propios distintivos con total libertad.

*Cerca del borde

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Módulo de impresión en color
- Cabezal de impresión de 300 dpi (11,8 puntos/mm)
- Conexión USB
- 16 MB de RAM
- Cargador desmontable de 100 tarjetas (0,76 mm)
- Receptáculo desmontable para 15 tarjetas (0,76 mm)
- Panel de control: 1 botón y 4 LED
- Color de la impresora: rojo pasión
- Ajuste automático del grosor de tarjeta

MODOS DE CARGA DE TARJETAS

- Automático o manual (tarjeta a tarjeta)

MODO DE IMPRESIÓN

- Sublimación de color y transferencia térmica monocroma
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

RENDIMIENTOS

El rendimiento depende esencialmente del modelo de tarjeta y de los parámetros de impresión.

- Color (YMCKO): 40 s/tarjeta¹
- Monocromo: 7 s/tarjeta¹



PLATAFORMAS ADMITIDAS

- Windows™ XP, Server 2003 y Vista 32 y 64 bits

SOFTWARE SUMINISTRADO

- eMedia Card Designer: versión de prueba de 30 días

TIPOS DE CINTA

- Cinta de color 5 paneles YMCKO - hasta 100 tarjetas/rollo
- Cintas monocromas - hasta 600 tarjetas/rollo (negro, rojo, verde y azul) - hasta 500 tarjetas/rollo (blanco, oro y plata)
- Cinta monocroma BlackWAX (para tarjetas ABS y barnices especiales) - hasta 600 tarjetas/rollo

OPCIONES/ACCESORIOS

- Cargador suplementario para 100 tarjetas
- Estuches de limpieza

GARANTÍA

Para obtener el mejor rendimiento y prolongar la vida útil de la impresora, utilice los consumibles originales "Evolis Genuine Product".

- Impresora y cabezal de impresión: garantía de 1 año, sin límite de impresiones²

Tipos de tarjeta

Formato de las tarjetas

Grosor de las tarjetas

Capacidad del cargador

Capacidad del receptáculo

Dimensiones de la impresora

Peso de la impresora

Conexiones

Alimentación

Entorno

- Tarjetas PVC, PVC compuesto, PET, ABS¹ y barnices especiales¹
- ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
- De 0,25 mm³ a 0,76 mm
- 100 tarjetas (0,76 mm) - 300 tarjetas (0,25 mm)
- 15 tarjetas (0,76 mm) - 45 tarjetas (0,25 mm)
- Altura: 166 mm - Longitud: 290 mm / 368 mm con el receptáculo - Anchura: 187 mm
- 2,4 kg
- Puerto USB (cable suministrado)
- Módulo de alimentación: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,5 o 1,8 A - Impresora: 24 V CC, 3 A
- Temperatura mín./máx. de funcionamiento: 15 °C / 30 °C
Humedad: de 20% a 65% sin condensación
Temperatura mín./máx. de almacenamiento: -5 °C / +70 °C
Humedad de almacenamiento: de 20% a 70% sin condensación
Ventilación de funcionamiento: aire libre

1. En condiciones específicas.
2. Garantía sometida al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso y de mantenimiento, así como a la utilización de consumibles Evolis.
3. Las tarjetas de 0,25 mm deben utilizarse únicamente para las impresiones en monocromo.



Kimaldi Electronics, S.L.

Crta. de Rubí, 292 B
Pol. Ind. Can Guitard
08228 Terrassa (Barcelona)
Tel.: +34 937 361 510
Fax: +34 937 361 511
kimaldi@kimaldi.com

Kimaldi de México

Avda. Juárez, 2924
Edificio Marina, despacho 303
Colonia La Paz
72160 Puebla
Tel.: +52 222 130 9463
Fax: +52 222 130 9464
mexico@kimaldi.com

Kimaldi Lusa

Rua José Galvão, nº 1-Loja Direita
2650 - 219 Amadora -Portugal
Tel.: +351 21 715 63 03
Fax: +351 21 715 62 95
portugal@kimaldi.com

Kimaldi