

## Lector biométrico vascular Hitachi H-1 Logical Access



# Especificaciones Técnicas

Item	Especificaciones
Sistema de captura	Infrared LED + cámara
Interfaz	USB 2.0
Dimensiones	59 (W) x 82 (D) x 74 (H) mm
Peso	96g
Condiciones medioambientales Temperatura ambiente Humedad	5 – 35 deg. C 20 - 80% (No condensación)
Potencia	DC5V +/- 5% < 500mA (Desde el USB bus)
Cable USB	1.8m
Software	Windows logon
Nº enrolamientos máximo	100 Huellas vasculares

## Ventajas

Beneficio	Descripción
Alta precisión	Diseño resistente a la luz directa Transferencia de datos de alta encriptación en USB
Tamaño	Lector compacto y versátil
Interoperabilidad	BioAPI & CBEFF (ISO Standards)
Seguridad	Funciones de seguridad adicionales en Fuente API de transmisión de luz
Velocidad de verificación	Tiempo total de verificación: 2.0 seg.
Estadísticas de precisión	FRR: 0.01%, FAR: 0.0001%, FTR<0.03% Basado en estándar ISO de evaluación (ISO/IEC 19795-1)



### Kimaldi Electronics

Crta. Rubí 292 B Pol. Ind. Can Guitard  
08228 - Terrassa (Barcelona) Spain  
Tel. 937 361 510 Fax. 937 361 511  
kimaldi@kimaldi.com  
www.kimaldi.com

Kimaldi Lusa [portugal@kimaldi.com](mailto:portugal@kimaldi.com)

Kimaldi Mexico [mexico@kimaldi.com](mailto:mexico@kimaldi.com)

Kimaldi France [france@kimaldi.com](mailto:france@kimaldi.com)

