



## Tarjeta ISO Unique

<b>Descripción</b>	<b>Tarjeta proximidad 125 kHz sólo lectura Unique.</b>		
<b>Tipo de chip:</b>	UNIQUE 64 bits RF/64 ASK Manchester		
<b>Carac. físicas:</b>	Grosor:	0.76 mm	± 0.08 mm
	Largo:	85.60 mm	± 0.12 mm
	Ancho:	53.98 mm	± 0.05 mm
	Peso:	5.60 g	± 0.50 g
	Color:	Blanco	
<b>PVC:</b>	Tarjeta plástica laminada de máxima calidad.		
<b>Impresión:</b>	Impresión a doble cara ( impresión en offset, termo-transferencia y sublimación ).		
<b>RFID:</b>	No existe contacto físico entre la tarjeta y el lector.		
<b>Banda magnética:</b>	Opcionalmente, banda magnética HICO 2750 Oe.		
<b>Frecuencia:</b>	Frecuencia operación:	125 kHz	± 6 kHz
<b>Material:</b>	PVC, blanco / blanco (satinado).		
<b>Temperatura:</b>	-35 <sup>o</sup> C y +50 <sup>o</sup> C	(-30 <sup>o</sup> F y +122 <sup>o</sup> F)	acorde a <b>ISO 7816</b> .
<b>Resistencia:</b>	Esta tarjeta está diseñada para resistir el estrés habitual de sistemas de control de acceso y de presencia.		
<b>Especial:</b>	Disponibilidad de diferentes bandas magnéticas HICO y LOCO.		