

I M P R E S S O R A D E C A R T Õ E S T A T T O O

Tattoo²

Imprima os seus cartões com total liberdade!



A cores e transferência térmica monocromática



300 dpi



Uma face



100 cartões



0,25-0,76 mm (10-30 mil)



1 ano

Kimaldi

evolis

www.evolis.com

Compacta, fácil de utilizar, funcionalidades adaptadas e eficiência. A Tattoo² é a melhor compra para impressão de cartões de plástico em pequena escala e para aplicações móveis.

Em poucos segundos, a **Tattoo²** personaliza a cores ou em monocromático os seus cartões de plástico pré-impresos ou brancos.

Com uma resolução standard de 300 dpi e uma impressão com uma ligeira margem no cartão (near-to-edge), a **Tattoo²** imprime imagens, textos, códigos de barras e logótipos.

A **Tattoo²** é uma solução flexível que lhe oferece dois modos de alimentação dos cartões. Os cartões podem ser inseridos automaticamente graças ao alimentador de 100 cartões, mas também podem ser inseridos manualmente para uma impressão no momento.

O receptáculo para recolha dos cartões impresos também é uma característica desta impressora.

Elegante e com um aspecto moderno, a **Tattoo²** é actualmente das mais compactas impressoras de cartões na sua categoria.

Cabe em qualquer lugar: escritórios, recepções, balcões de lojas, etc.

A **Tattoo²** é dirigida às necessidades específicas de pequenas organizações que imprimem um pequeno volume de cartões ou que imprimem um cartão de vez em quando: clubes desportivos, PME's, lojas, escolas, livrarias, etc.

É ideal para cartões de: sócios, fidelização, visitantes, empregados e muito mais.

Imprima os seus cartões com total liberdade!

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Impressão policromática
- Cabeça de impressão de 300 dpi (11,8 dots/mm)
- Ligação USB
- 16 MB RAM
- Alimentador amovível para 100 cartões (0,76 mm – 30 mil)
- Receptáculo de saída para 50 cartões (0,76 mm – 30 mil)
- Painel de controlo com 1 Botão e 4 Leds
- Disponível na cor Vermelho fogo
- Ajuste automático da espessura do cartão

MODO DE INTRODUÇÃO DOS CARTÕES

- Automática com o alimentador e/ou introdução manual


MODOS DE IMPRESSÃO

- Sublimação de cor e transferência térmica monocromática
- Economizador de fita integrado para impressões monocromáticas

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

A velocidade da personalização depende essencialmente do tipo de cartão e dos parâmetros de impressão

- Policromática (YMCKO): até 90 cartões/hora¹
- Monocromática: até 500 cartões/hora¹



DRIVERS

- Windows™ XP, 2003 e Vista, 32 & 64 bits

SOFTWARE FORNECIDO

- eMedia Trial – validade 30 dias

TIPO DE FITAS

- Fita de cor 5 painéis YMCKO – 100 cartões/rolo
- Fitas monocromáticas: até 600 cartões/rolo (preto, vermelho, verde, azul, branco, dourado e prateado)
- Fita preta de cera, monocromática (para ABS e cartões especiais de plástico envernizado) – até 600 cartões/rolo

OPÇÕES / ACESSÓRIOS

- Alimentador adicional para 100 cartões
- Kit de limpeza

GARANTIA

Para obter o melhor rendimento e prolongar a vida útil da impressora, utilize os consumíveis originais "Evolis Genuine Product".

- Impressora, cabeça de impressão: 2 anos de garantia, número ilimitado de impressões²



Tipo de cartões

Formato dos cartões

Espessura dos cartões

Capacidade do alimentador

Capacidade do receptáculo

Dimensões da impressora

Peso da impressora

Ligações

Alimentação

Ambiente

- Cartões PVC, PVC composto, PET, ABS¹ e cartões envernizados¹
- ISO CR-80 – ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm – 3,375" x 2,125")
- De 0,25 mm (10 mil)³ a 0,76 mm (30 mil)
- 100 cartões (0,76 mm – 30 mil), 300 cartões (0,25 mm – 10 mil)
- 15 cartões (0,76 mm – 30 mil), 45 cartões (0,25 mm – 10 mil)
- Altura: 166 mm (6,53") – Comprimento: 290 mm (11,42") / 368 mm (14,49") com o alimentador amovível
- Largura: 187 mm (7,36")
- 2,4 Kg (5,3 Lbs)
- USB (Cabo fornecido)
- Fonte de alimentação: 110-230 Volts AC, 1,8 A, 60-50 Hertz
- Impressora: 24 Volts DC, 3 A
- Temperatura Min/Max de funcionamento: 15° / 30°C (59° / 86° F)
- Humidade: de 20% a 65% sem condensação
- Temperatura Min/Max de armazenamento: -5° / +70°C (23° / 158° F)
- Humidade de armazenamento: de 20% a 70% sem condensação
- Ventilação em funcionamento: ar livre

1. Sob condições específicas

2. Conforme condições de utilização de consumíveis Evolis

3. Os cartões de 0,25 mm (10 mil) só devem ser usados para impressões monocromáticas



evolis

Kimaldi

Kimaldi Electronics, S.L. Terrassa (Barcelona) Spain. Tel. +34 937361510

Fax. +34 937361511 kimaldi@kimaldi.com

Kimaldi Lusa, Lda. Lisboa-Portugal. Tel. +351 217156303 Fax. +351 217156295 portugal@kimaldi.com

Kimaldi de México, S.A. Puebla-México. Tel. +52 222 1309463

Int. Rep. 01 222 1309463 Fax. +52 222 1309464 mexico@kimaldi.com

www.kimaldi.com